

Kosztorys ofertowy
Remonty dróg powiatowych - Powiat Oławski - 2025r.

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Remonty masą na gorąco				
1.1		Z wycinaniem				
1 d.1.1	KNR 2-31 1106-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową - gr. 4cm - łąty do 5,0 m2	m2	400,000		
		obmiar = 400,000 m2				
2 d.1.1	KNR 2-31 1106-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową - gr. 4cm - łąty od 5 do 50 m2	m2	600,000		
		obmiar = 600,000 m2				
3 d.1.1	KNR 2-31 1106-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową - gr. 4cm - łąty od 50 do 100 m2	m2	400,000		
		obmiar = 400,000 m2				
4 d.1.1	KNR 2-31 1106-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową - gr. 4cm - łąty od 100 do 200 m2	m2	400,000		
		obmiar = 400,000 m2				
Razem dział: Z wycinaniem						
1.2		Bez wycinania				
5 d.1.2	KNR 2-31 0108-02 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym	t	450,000		
		obmiar = 450,000 t				
Razem dział: Bez wycinania						
Razem dział: Remonty masą na gorąco						
2		Remonty grysami - "paczer"				
6 d.2	KNR 2-31 1108-04 1108-07 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 4 cm (NAKLADY NA - 1t = 11,18m2)	t	600,000		
		obmiar = 600,000 t				
Razem dział: Remonty grysami - "paczer"						
3		Remonty pytu SLURRY SEAL				
7 d.3	KNR 2-31 1107-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką "grysowo-emulsyjno-cementową" - typu SLURRY SEAL	t	50,000		
		obmiar = 50,000 t				
Razem dział: Remonty pytu SLURRY SEAL						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						