

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jed n. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Naprawa przykanalików i studzienek				
1 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	5,5*2*15 = 165,000		
2 d.1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	5,5*1*15 = 82,500		
3 d.1	KNR 2-31 0805-06 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie-regularnej o wysokości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem na odległość do 25km	m ²	5,5*1*15 = 82,500		
4 d.1	KNR 2-01 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III(wykop pod kanalizację) z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 15 km - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	5,5*0,8*0,8* 15 = 52,800		
5 d.1	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	5,5*0,8*15 = 66,000		
6 d.1	KNR-W 2-18 0807-04	Przyłącze wodociągowe z rur PVC łączonych na wcisk i uszczelkę gumową - rurociąg o śr. 160 mm	m	5,5*15 = 82,500		
7 d.1	KNR 2-31 1406-02 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych wraz z uszczelnieniem zaprawą	szt.	15*2 = 30,000		
8 d.1	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 40 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	5,5*0,8*15 = 66,000		
9 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m ²	5,5*0,8*15 = 66,000		
10 d.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	5,5*1,0*15 = 82,500		
11 d.1	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wziorowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za- gęszcz. 4 cm	m ²	5,5*1,0*15+ 20 = 102,500		
Razem dział: Naprawa przykanalików i studzienek						
2		Nowe studzienki i przykanaliki				
12 d.2	KNR 2-01 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III(wykop pod kanalizację i koryto) z transp. urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 15 km - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	1*1*2+2*1*1+ 5*0,5 = 6,500		
13 d.2	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1		
14 d.2	KNR-W 2-18 0807-04	Przyłącze wodociągowe z rur PVC łączonych na wcisk i uszczelkę gumową - rurociąg o śr. 160 mm -- ułożenie rury i przyłączenie do studzienki ściekowej	m	2		
15 d.2	KNR 2-01 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III(wykop pod kanalizację) z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 15 km - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	0,8*1,1*3,0*3 = 7,920		
16 d.2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	0,8*3,0*3+2* 1,0 = 9,200		
17 d.2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 40 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	0,8*3,0*3+2* 1,0 = 9,200		
18 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m ²	5		
19 d.2	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm	m ²	5		
20 d.2	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wziorowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za- gęszcz. 4 cm	m ²	10		
21 d.2	KNR 2-31 1406-02 analogia	Naprawa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	5		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.2	KNR 2-31 0602-04 analogia	Umocnienie brukowe wylotu przykanalika	szt.	3		
Razem dział: Nowe studzienki i przykanaliki						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: