

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont nawierzchni asfaltowej i chodnika z kostki kamiennej w m. Bystrzyca - ul. Brzegowa						
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119- d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drogi w terenie równinnym	km	0.320		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Chodnik str. lewa				
2	KNR 2-31 0813- d.2 07	Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na pod- sypce piaskowej	m	90		
3	KNR 2-01 0202- d.2 02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	90*(0.5*0.5+ 0.35*1.3+20* 0.35*0.2) = 189.450		
4	KNR 2-31 0105- d.2 03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	90*1.5+20* 0.2 = 139.000		
5	KNR 2-31 0402- d.2 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	90*0.075 = 6.750		
6	KNR 2-31 0403- d.2 02 analogia	Krawężniki kamienne z rozbiórki wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej	m	90		
7	KNR 2-31 0114- d.2 07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru- bości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	90*1.3+20* 0.2 = 121.000		
8	KNR 2-31 0402- d.2 03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³	22*0.04 = 0.880		
9	KNR 2-31 0407- d.2 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	22		
10	KNR 2-31 0501- d.2 06	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na pod- sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	90*1.3+20* 0.2 = 121.000		
11	KNR 2-31 0402- d.2 03	Ława pod ściek betonowa zwykła	m ³	0.2*0.15* 320*2 = 19.200		
12	KNR 2-31 0608- d.2 05 analogia	Ścieki uliczne z kostki betonowej 16x16x8 na podsypce piaskowej	m	320*0.2*2 = 128.000		
Razem dział: Chodnik str. lewa						
3		Remont nawierzchni				
13	KNR AT-03 d.3 0202-01 analogia	Mechaniczne i ręczne oczyszczenie nawierzchni na szero- kości 1m - przykrawężnikowe (wywóz i utylizacja zanie- czyszczeń po stronie wykonawcy)	m ²	1.0*400*2 = 800.000		
14	KNR AT-03 d.3 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	120		
15	KNR AT-03 d.3 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	320*5.7 = 1824.000		
16	KNR 2-31 1406- d.3 03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - z wymianą włączu	szt.	7		
17	KNR 2-31 0108- d.3 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno- asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	320*5.7* 0.100 = 182.400		
18	KNR 2-31 0311- d.3 05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - SMA	m ²	320*5.7 = 1824.000		
19	d.3 kalk. własna	Uszczelnienie szwów podłużnych za pomocą taśm bitu- micznych	m	320		
Razem dział: Remont nawierzchni						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: