

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jed n. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ETAP I				
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm - z wywozem do 5km	m ²	650*1,0*2 = 1300,000		
2 d.1	KNR AT-03 0201-02 analogia	Recykling na zimno podłoża z dodatkiem cementu (12kg/m ²), kruszywa kamiennego (75kg/m ²), emulsji (12kg/m ²), grubość warstwy po zagęszczeniu = 15cm Krotność = 0,75	m ²	350*5 = 1750,000		
3 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310- 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²	350*5 = 1750,000		
4 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie poboczy w gruncie kat. I-IV - materiał wykonawczy	m ²	350*1,0*2 = 700,000		
Razem dział: ETAP I						
2		ETAP II				
5 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu- życie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	(650-350)*7 = 2100,000		
6 d.2	KNR 2-31 0108-02	Wzmocnienie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym	t	(650-350)* 6,7*0,075 = 150,750		
7 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310- 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	290*6,5+10* (6,5+5,0)*0,5 = 1942,500		
8 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310- 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - zjazdu	m ²	2*3,0*5,0 = 30,000		
9 d.2	KNR 2-31 0204-05 0204- 06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucz- nia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	7*5,0*6,0+5* 3,0*5,0 = 285,000		
Razem dział: ETAP II						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: