

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1			ETAP I		
1	KNR 2-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm - z wywozem do 5km	m ²	
d.1	0126-01		650*1,0*2	m ²	
					1 300,00
2	KNR AT-03		Recykling na zimno podłoża z dodatkiem cementu (12kg/m2), kruszywa kamiennego (75kg/m2), emulsji (12kg/m2), grubość warstwy po zagęszczeniu = 15cm	m ²	
d.1	0201-02		Krotność = 0,75	m ²	
	analogia		350*5		1 750,00
3	KNR 2-31		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²	
d.1	0310-05		350*5	m ²	
	0310-06				1 750,00
4	KNR 2-31		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie poboczy w gruncie kat. I-IV - materiał wykonawcy	m ²	
d.1	0103-04		350*1,0*2	m ²	
					700,000
2			ETAP II		
5	KNR AT-03		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	
d.2	0202-02		(650-350)*7	m ²	
					2 100,00
6	KNR 2-31		Wzmocnienie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	
d.2	0108-02		(650-350)*6,7*0,075	t	
					150,750
7	KNR 2-31		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	
d.2	0310-05		290*6,5+10*(6,5+5,0)*0,5	m ²	
	0310-06				1 942,50
8	KNR 2-31		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - zjazdu	m ²	
d.2	0310-05		2*3,0*5,0	m ²	
	0310-06				30,000
9	KNR 2-31		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	
d.2	0204-05		7*5,0*6,0+5*3,0*5,0	m ²	
	0204-06				285,000