

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jed n. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
WYKONANIE CHODNIKA W M. MIŁOSZYCE						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,175		
2	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyla-dowczymi na odległość 2 km	m ³	(160+10)*1,6*0,3+(160+10)*0,3*0,4+95*0,20*0,4+2*1,6*5+4*1,1*1,5*1,5+5*1,0*1,0*1,0+25*0,5*0,8+95*0,6*0,8 = 196,100		
3	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	4		
4	KNR-W 2-18 0513-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Krotność = -4	[0.5 m] stud.	4		
5	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	5		
6	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	25		
7	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	95		
8	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	10		
9	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³	(25*0,5+95*0,6)*0,15 = 10,425		
10	KNR 2-31 0602-04 analogia	Obudowy wylotów kolektorów o śr. 30 cm z kamienia	szt.	1		
11	KNR 2-01 0230-01 analogia	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - materiał zagęszczalny dowieziony w ilości 80m3	m ³	80+10 = 90,000		
12	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	(160+10)*1,6+(160+10)*0,3+95*0,2 = 342,000		
13	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	(160+10)*1,5+2*1,6*5 = 271,000		
14	KNR 2-31 0402-03	Ława pod ściek betonowa zwykła	m ³	0,2*0,2*95 = 3,800		
15	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	0,0675*170 = 11,475		
16	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³	0,04*(165+5) = 6,800		
17	KNR 2-31 0511-03 analogia	Ściek z kostki kamiennej - kostka inwestora, dowóz i załadunek z odl. 2 km	m ²	0,2*95 = 19,000		
18	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	170		
19	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	170+5 = 175,000		
20	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	170*1,5 = 255,000		
21	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	70*6*0,05 = 21,000		
22	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	70*6+50 = 470,000		
23	kalk. własna	Uszczelnienie szwów podłużnych za pomocą taśm bitumicznych	m	70		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: